

Hinweise zum Gebrauch von Magnetfolien

Bei der Herstellung von Magnetschildern verwenden wir PERMAFLEX[®] 5014 Magnetfolien.

Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und zur Vermeidung von Schäden sind folgende Hinweise zu beachten:

Die Auflagefläche muss vor dem Auflegen des Magnetschildes sauber, staubfrei und trocken sein.

Das vollflächig aufzulegende Magnetschild muss eben sein und darf z.B. keine "Eselohren" aufweisen.

Abgenommene Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Ein Knicken, Zusammenrollen oder -falten vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollten Sie ein Magnetschild dennoch einmal zusammenrollen, so muss die gestaltete Fläche stets außen liegen.

Magnetschilder nicht um Zierleisten oder scharfkantige Biegungen der KFZ-Karosserie herumlegen.

Vor jedem Waschgang (manuell oder in einer Waschanlage) muss das Magnetschild abgenommen werden.

Zu starke Lackschichten oder Spachtelstellen an der Auflagefläche des KFZ schränken die Verwendbarkeit unter Umständen erheblich ein.

Bei sommerlichen Außentemperaturen und ununterbrochenem, mehrwöchigem Anhaften der Magnetfolie auf der Fahrzeugkarosserie kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass ein Verkleben mit dem Autolack stattfindet. Zur Vermeidung derartiger Gefahren sind Magnetschilder aus PERMAFLEX[®] 5014 alle 14 Tage einmal abzunehmen und direkt wieder aufzusetzen.